

Anlieferung von Druckdaten

Die Druckdaten können angeliefert werden per:

- CD/DVD
- USB-Stick
- Email (info@lammert.de)
- FTP (Zugangscode bitte erfragen)

Sicherheitsvorkehrungen

Versehen Sie alle übersendeten Datenträger mit dem Firmennamen und der Anschrift sowie dem Titel der Produktion. Für unbeschriftete Datenträger übernehmen wir keine Haftung. Versenden Sie keine Originaldaten, senden sie uns nur Kopien. Löschen Sie alle Dateien vom Datenträger, die nicht belichtet werden sollen.

Benennen Sie alle zu belichtenden Skalen- und Sonderfarben. Löschen sie alle nicht benötigten Farben aus der Farbliste des Dokuments, um Fehlbelichtungen zu vermeiden.

Eine farbverbindliche Vorlage (Proof) muss beim Mehrfarbdruck den Daten beigelegt werden. Sollten wir Daten ohne Proof erhalten, drucken wir nach PSO (Prozess Standard Offsetdruck).

Druckdaten

Dateiformat generell:

- druckfähiges PDF

Einstellungen für alle Druckverfahren:

- Bilder und Schriften müssen im PDF eingebettet sein
- Bildformate: nur TIFF-, JPEG- oder EPS-Format
- Bildauflösung: Graustufen/ Farbbilder min. 300 dpi
Strichzeichnungen min. 1200 dpi
- CMYK-Farbraum (kein RGB)
- Sonderfarben laut Pantone oder HKS
- Über- bzw. Unterfüllungen müssen angelegt sein
- Schriftgröße: Positivdruck mind. 5 pt.
Negativdruck mind. 6 pt.
- Strichstärke: Positivdruck mind. 0,1 mm
Negativdruck mind. 0,15 mm
- die Motive sind zentrisch auf die Seite zu platzieren
- mit Passermarken (Strichstärke max. 0,1pt)
- Anschnitt 3mm an jeder Seite

Lexikon

CMYK Cyan, Magenta, Yellow, Black – Druckfarbraum und Grundfarben für den Vierfarbdruck

dpi dots per inch/Punkte pro Zoll – Maßeinheit, z.B. für die Auflösung

Farbproof Farbverbindlicher Ausdruck, bei dem die Druckbedingungen (z.B. Papier) simuliert werden. Unsere Farbproofs entsprechen dem Prozess Standard für Offsetdruck

Formplott Kontrollausdruck des ausgeschossenen Druckbogens, der nicht farbverbindlich ist, sondern ausschließlich die Nutzenaufteilung und die Druckhilfsmarken zeigt

HKS Sonderfarbsystem (Volltonfarben)

PANTONE Sonderfarbsystem (Volltonfarben)

JPEG Dateiformat zur Speicherung von Bilddaten mit einem verlustbehaftetem Kompressionsverfahren (.jpg/.jpeg)

PDF portable document format – Austauschformat für Dokumente mit der Möglichkeit Grafik, Schriften und Seiteninformationen einzubetten (.pdf)

RGB Rot, Grün, Blau – Farbraum der Lichtfarben (z.B. eines Flachbildschirms)

TIFF Dateiformat zur Speicherung von Bilddaten mit verlustfreier Kompression (.tif)

Vektorgrafik Bilddatei, die keine Pixelinformationen beinhaltet, sondern die Grafik mit mathematischen Funktionen (Linien, Kreise oder Polygone) beschreibt (z.B. .ai, .eps)

Allgemeine Hinweise zur Datenanlieferung

Weitere Hinweise zur Datenanlieferung für den Offsetdruck

Flächen, die 100% schwarz gedruckt werden sollen, müssen mit mind. 60% cyan, 60% magenta oder 60% yellow hinterlegt sein. Die Farbdeckung darf beim Zusammendruck aller Farben 300% nicht überschreiten.

Bearbeitung

Die Bearbeitung von fehlerhaften Druckdaten ist kostenpflichtig und wird nach Aufwand berechnet.

Bei Anlieferung offener Daten sind grundsätzlich alle Schriften, Bilder und Vektorgrafiken mitzuliefern. Die PDF-Erstellung ist kostenpflichtig und wird nach Aufwand berechnet.

Wir sind nicht verpflichtet, angelieferte Daten auf Fehler zu überprüfen. Daher kann für Mängel an Druckerzeugnissen, die durch nicht Beachten unserer Spezifikation verursacht sind, keine Haftung übernommen werden.

Sollten Sie noch Fragen haben, freuen wir uns über Ihren Anruf!

Ihr Team von



Rudolf Lammert GmbH

Bevergerner Straße 51
48477 Hörstel-Riesenbeck

Telefon (05454) 9308-0
Telefax (05454) 9308-88

www.lammert.de
pdf@lammert.de

